



A PM01

DATUM: 240214

**KUMLA 3:1264, FORNUDDEN, TYRESÖ
FLYTANDE BASTU OCH KALLBAD**

Ritn.nr.	Benämning och ändring
2023KSM1138	UTDRAG UR KARTDATABAS del av KUMLA 3:1264 - Utvändiga mått justeras
40	SAMMANSATT REDOVISNING
A-40.1-1001	SITUATIONSPLAN - Utvändiga mått justeras (för mått se ritning A-40.1-1002)
A-40.1-1002	SITUATIONSPLAN, MÅTT/AREA/INFÄSTNING/FÖRANKRING/FUNKTION - Utvändiga mått justeras - Ytor justeras - Information om att pollare tillkommer på bad och brygga - Väncirkelsymbol 1,5m tillagd - Grinddörr måttsätts
40	PLANER
A-40.1-1010	PLAN - Utvändiga mått på modul justeras - Övergripande mått utgår eftersom de finns redvisade på ritning 2023KSM1138 och A-40.1-1002 - Ytor justeras - Väncirkelsymbol 1,5m tillagd - Förklaring av "AK" läggs till under rubrik "FÖRKLARINGAR" - Lägen AK preciseras. Dörrar förses med lämplig dörrautomatik. Armbågskontakter placeras minst 700 mm. från sämsta läge. Betjäningssytan får ej blockeras av fast eller lös inredning - Dörrar justeras i syfte att medge passage med dimensionerande rullstol. Minsta fria mått 800 mm - Nivåskillnad vid relax utgår - Nivåskillnad och trapp vid bastu utgår - Hinkdusch vid relax tillkommer som alternativ till bad från brygga - Skåpvägg som separerar omklädningsrum förtydligas
A-40.1-1020	TAKPLAN - Utvändiga mått justeras (för mått se ritning A-40.1-1002)
40	SEKTIONER
A-40.2-1010	SEKTION A-A - Landgång omarbetas, maximal lutning 1:12, Landgång/ramp förses med ledstänger på båda sidorna. Ledstängerna passerar rampens början och slut med 300 mm. Höjd 900 mm över FG - Nivåskillnad vid relax utgår - Golvnivåer förtydligas SEKTION B-B - Nivåskillnad vid relax utgår - Nivåskillnad och trapp vid bastu utgår - Golvnivåer förtydligas vid omklädningsrum - Undertak bastu sänks för att bibehålla rumshöjd 2,1m

A-40.2-1020 SEKTION C-C
- Nivåskillnad och trapp vid bastu utgår
- Golvnivåer förtydligas vid omklädningsrum
- Undertak bastu sänks för att bibehålla rumshöjd 2,1m

SEKTION D-D
- Bänkar i omklädningsrum ändras

40 FASADER

A-40.3-1010 FASAD MOT NORDOST,
- Utvändiga mått justeras (för mått se ritning A-40.1-1002)
- Entré justeras som resultat av bredare dörrar
- Belysning vid entré läggs till

FASAD MOT VÄST
- Utvändiga mått justeras (för mått se ritning A-40.1-1002)

FASAD GRIND (PÅ BRYGGA) Lägg till

A-40.3-1020 FASAD MOT SYDOST, FASAD MOT SYDVÄST
- Utvändiga mått justeras (för mått se ritning A-40.1-1002)
- Bastufönster justeras som resultat av sänkt tak invändigt