

Sund inomhusmiljö

1.	Namn	Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft	Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande	Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som beräknas klara 30dBA inomhus.
2.	Beskrivning	Byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och åtgärdas. Genom att följa upp hur stor andel av stadens fastigheter med denna kategori av byggnader som understiger riktvärdet får man en tydlig indikation på om delmålet kommer att nås eller om intensifierade insatser behöver vidtas.	Genom att verka för att en fuktsakkunnig, som metodiskt arbetar med fuktsäkerhet i nyproduktionsprojekt knyts till projekten, säkerställs att fuktskador förebyggs.	Riktvärdet enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för ekvivalent ljudnivå inomhus är 30 dBA. Stadens åtgärdsprogram för buller grundar sig på att bostäder som utsätts för trafikbuller ska åtgärdas så att 30 dBA inomhus klaras.
3.	Mätmetod	Mätningen ska utföras enligt SSM:s metodbeskrivning för bostäder eller arbetsplatser. Utgångspunkt för första mätning i ett 10-årsintervall ska vara senast utförda mätning för respektive fastighet eller, om mätning aldrig utförts eller utförts längre tid tillbaka än 10 år, från första mätning som utförs från mätsåsongen 2015-2016.	Hur stor andel av de nybyggda fastigheterna som har följt branschstandarden ByggaF eller motsvarande. Totalt antal nybyggda fastigheter och antal nybyggda fastigheter som följer ByggaF.	
4.	Källa	Kommunala fastighetsägare rapporterar via Webb ILS på årsbasis antal fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal och hur många av dessa som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft.	Kommunala fastighetsägare rapporterar via Webb ILS på årsbasis, hur stor andel av de nybyggda fastigheterna som har följt branschstandarden ByggaF eller motsvarande.	Trafikkontoret rapporterar in i Webb-ILS hur många flerbostadsfastigheter som genom åtgärdsprogrammet för buller har fått åtgärder så att de bedöms klara kring 30 dBA inomhus. Detta ställs i relation till antalet bostäder som beräknas vara aktuella för åtgärder enligt stadens bullerkartläggning.
5.	Målvärde 2016	70%	85%	85%
6.	Målvärde 2017	85%	90%	90%
7.	Målvärde 2018	95%	95%	95%
8.	Målvärde 2019	100%	100%	100%
9.	Nämnder som ska rapportera in	Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Sisab och Fastighetsnämnden.	Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Sisab och Fastighetsnämnden.	Trafiknämnden

Sund inomhusmiljö forts

1.	Namn	Andel av stadens byggnader som är miljöklassade	Stadens arbetslokaler ska högst inrymma de antal personer som ventilationen är dimensionerad för	Skolor med med godkänd ventilationskontroll	
2.	Beskrivning	Miljöklassning ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Att miljöklassa en byggnad kan ge många fördelar. Förutom en miljömässigt hållbar byggnad med låga driftskostnader, god inomhusmiljö och nöjdare kunder så är det ett bra sätt att kvalitetssäkra miljöprestandan i en byggnad med en extern granskare.	Antalet personer som systemet är anpassat för ska inte överskridas. De nämnder som hyr flest arbetslokaler ska rapportera då det är i rollen som hyresgäst/arbetsmiljöansvarig i verksamheten som nämnden har möjlighet att påverka antalet personer som arbetar i lokaler	OVK-intervall är tre år för skolor oavsett typ av ventilationssystem. Sisab har 190 grund- och gymnasieskolor 2015. Gäller skolor med pågående verksamhet	
3.	Mätmetod	Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.	Det som ska mätas är andelen lokaler som uppfyller kraven. En teoretisk beräkning görs av personbelastning per arbetsställe i förhållande till projekterade luftflöden.	Antal skolor utan sådana fel att ventilationssystemet kan anses godtagbart i förhållande till totalt antal skolor	
4.	Källa	Kommunala fastighetsägare och fastighetsnämnden rapporterar via Webb ILS på årsbasis antal bostads- och kontorsbyggnader som är miljöcertifierade. Certifieringsintyg redovisas till miljöförvaltningen.	Av stadens arbetsställeregister framgår hur många årsarbetare som arbetar på en definierad arbetsplats .Verksamheterna behöver kontrollera personbelastning mot vad ventilationen är dimensionerad för	OVK-kontroller	
5.	Målvärde 2016		20%	100%	100%
6.	Målvärde 2017		30%	100%	100%
7.	Målvärde 2018		40%	100%	100%
8.	Målvärde 2019		50%	100%	100%
9.	Nämnder som ska rapportera in	Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Sisab och Fastighetsnämnden.	Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden.	Sisab	