

BILAGA G

GRUNDARBETE

Villkor och föreskrifter för utförande av tillfälliga grundarbeten och anordningar såsom schaktning och spont m.m. i offentlig platsmark.

Den som skall utföra de tillfälliga grundarbetena och anordningarna kallas nedan anordnaren, Trafikkontoret avdelning för Trafikstyrning kallas nedan staden.

1. Allmänt

- :1 Arbetena skall utföras och anordningarna utformas i enlighet med de till staden ingivna handlingarna under iakttagande av de ändringar av dessa som staden kan ha föreskrivit. Ändringsföreskrifterna framgår dels av särbestämmelserna, dels av stadens noteringar på de ingivna handlingarna.
- :2 Grundarbetena får ej påbörjas förrän besiktning enligt pkt. 1:8 genomförts och anordnarens ekonomiska förpliktelser enligt pkt. 1:5 nedan uppfyllts.
- :3 Skadas anordningarna på annat sätt än genom oaktsamhet eller vårdslöshet från stadens sida skall staden vara befriad från skadeståndsskyldighet i förhållande till anordnaren.
- :4 Anordnaren skall gentemot staden och tredje man svara för all skada, förlust, men och intrång, som kan uppkomma till följd av grundarbetenas och anordningarnas utförande, nyttjande eller borttagande.
- :5 Anordnaren får ej utan stadens särskilda tillstånd utföra andra arbeten eller anordningar än som omfattas av det medgivande staden nu lämnat.
- ~~:6 Anordnaren får ej utan stadens särskilda tillstånd överlåta sina rättigheter och skyldigheter beträffande ifrågavarande arbeten och anordningar till annan.~~
- :7 Anordnaren skall kalla stadens kontaktman till förbesiktning innan arbete i allmän mark påbörjas.
- :8 Anordnaren skall själv lagerhålla enligt förbesiktningsprotokollet oskadat material som t.ex. gångbanepplattor och kantsten, som bortschaktats. Materialet skall återredovisas i samband med att marken återställs. Staden skall på egen bekostnad skaffa nytt material i stället för det som dömts ut enligt förbesiktningsprotokollet. Kostnaderna för allt övrigt material och allt arbete som kommunen kan komma att åsamkas till följd av grundarbetena skall betalas av anordnaren.
- :9 Som villkor för utförande av grundarbetena och anordningarna skall förutom vad som föreskrivits i denna bilaga och i särbestämmelserna även gälla:
 - Schakta säkert, en handbok om säkerhet vid schaktning
 - Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling byggnads- och anläggnings arbete AFS 1999:3, och förändring till EU direktiv om personlig skyddsutrustning AFS 1996:7
 - Sprängarbete AFS 1996:14, AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning

- :10 Om anordnaren bryter mot något av de villkor och föreskrifter enligt denna bilaga eller mot någon av särbestämmelserna enligt brev, äger staden med omedelbar verkan återkalla sitt medgivande till ifrågavarande arbeten och anordningar.
- :11 När stadens medgivande upphör att gälla skall, om staden så påfordrar, anordnaren ta bort samtliga anordningar som omfattas av det medgivande staden lämnat, på tid som bestäms av staden. Sker detta ej inom tre månader, räknat från den angivna tidpunkten, äger staden antingen på anordnarens bekostnad ta bort anordningarna eller tillgodogöra sig densamma med äganderätt utan ersättning från anordnaren.

2. Spont och schakt

- :1 Ledningskarta utvisande befintliga ledningars lägen (samlingskarta) skall finnas på arbetsplatsen. Kartor rekvireras från Stockholm Vatten tele 5221 23 33 eller via e-post Stockholm vattens hemsida, besöksadress Torsgatan 26.
- :2 Om gatudel nedsmutsas som följd av utlastning/transporter av schaktmassor, skall anordnaren omgående rekvirera och bekosta rengöring.
- :3 Anordnaren skall före varje åtgärd som avviker från vad som tidigare angivits och som kan påverka intilliggande gators och ledningars stabilitet, anmäla planerad åtgärd till stadens kontaktman.
- :4 Blottas ledning under schaktarbetet skall med stöd av ledningskartan, pkt. 2:1 ovan, berört verk kontaktas för konsultation.

3. Spontdragning, återfyllning och återställande

- :1 Spont, dragstag, stämp, gamla grundmurar och dylikt skall avlägsnas ur allmän mark före markens återställande, såvida inte staden och anordnaren träffar annan överenskommelse.
-
- :2 Före återfyllning, och sedan grundschakt rensas från byggavfall, skall besiktning verkställas. Anmälan om besiktning skall göras till stadens kontaktman.
- :3 När grundschakt godkänts av stadens kontaktman skall anordnaren utföra återfyllning upp till terrasseringshöjd. Fyllningsmassor skall vara grus, typ rörgravsfyllning. Vältning skall utföras med minst vibrationsplatta 400 kilos vikt och största lagertjocklek 0,4 m. Minsta antal överfarter skall vara 4.
- :4 Sedan återfyllning utförts, och i samband därmed alla ledningar återlagts samt berört område frilagts från byggnadsmaterial, skall slutlig besiktning ske. Vid denna besiktning skall anordnaren och stadens kontaktman bedöma erforderligt återställningsarbetes omfattning och preliminära kostnad. Se protokoll från förbesiktning enligt pkt 1:8.
- :5 Återställningsarbetet skall utföras enligt staden gällande tekniska normer och bekostas av anordnaren.
Normalt bör inte återställande ske under vinterperioden december - mars, erforderliga provisorium bekostas av anordnaren.