

## Miljö- och byggnämnden

---

*På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.*

Mob § 48

2015/2074

### **Klagomål på buller från väg 25**

**Fastighet:** Tutaryd 2:28

**Klagande:** XXX

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna klagomål utan åtgärd på vägtrafikbuller på fastighet Tutaryd 2:28.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Efter klagomål på trafikbuller från väg 25 beräknade Trafikverket bullernivåerna. Bullernivåerna har beräknats utifrån uppmätt trafikflöde från 2011.

Utomhus vid fasad mot väg 25 beräknas trafikrelaterat buller till 57 dB (A) dygnsekvivalent och 67 dB (A) maxnivå. Inomhus beräknas trafikrelaterat buller till 21 dB (A) dygnsekvivalent och 31 dB (A) maxnivå.

Miljö- och byggförvaltningen har förelagt Trafikverket den 27 januari 2016 att lämna uppgift om möjliga och lämpliga åtgärder samt kostnad och tidplan för att minska bullerpåverkan till 55 dB (A) dygnsekvivalent utomhus vid fasad.

Trafikverket svarar den 3 februari 2016 att det behövs en 70 meter lång och 2 meter hög skärm, placerad 10 meter från väggkant. Investeringskostnad inklusive underhåll av skärmen under 30 år uppgår till cirka 560 000 kronor. Trafikverket anser att det är ekonomiskt orimligt och har inte för avsikt att uppföra en skärm. Alternativ är även att sänkt hastighetsbegränsning. Trafikverket anser att det är olämpligt med hänsyn till vägens standard och funktion.

#### **Förvaltningens bedömning**

Miljöavdelningen anser att inga åtgärder behöver vidtas i dagsläget och delar Trafikverkets uppfattning att kostnaden för skärm inte är rimlig. En sänkning av skyltad hastighet är orimligt eftersom beräknat buller inomhus understiger folkhälsomyndighetens författningssamling 2014:13.

#### **Motivering**

Riktvärden för buller inomhus är maximalt ljud 45 dB (A) och ekvivalent ljud 30 dB (A) enligt folkhälsomyndighetens författningssamling 2014:13. Dessa allmänna råd gäller rum för sömn och vila.

## Miljö- och byggnämnden

---

*På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.*

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt miljöbalken 9 kapitlet 3 §.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt miljöbalken 26 kapitlet 9 §.

Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämför med kostnaderna för sådana åtgärder enligt miljöbalken 2 kapitlet 7 §.

I rättspraxis har domstol vid prövning av god miljö enligt miljöbalken utgått från de riktvärden som angetts i infrastrukturpropositionen, det vill säga 55 dBA utomhus vid fasad. Mark- och miljödomstolens dom den 4 maj 2015 M 3754-14 och mark- och miljödomstolens dom den 18 november 2015 M 3770-15.

Den angivna nivån om 55 dB (A) ekvivalent värde utomhus får tolkas som den trafikbullernivå som samhället har ansett att människor som bor vid en väg får acceptera och att värden upp till denna nivå inte bör betraktas som en olägenhet av betydelse i miljöbalkens mening, även om 55 dB (A) ekvivalent värde utomhus inte kan anses innebära störningsfrihet. Buller som inte obetydligt överstiger denna nivå bör enligt mark- och miljödomstolens mening kunna bedömas vara en sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 2 och 9 kapitlet miljöbalken och därför föranleder överväganden om skyddsåtgärder.

Trafikintensiteten och ljudnivån kan variera kraftigt över ett dygn. För kortare perioder kan betydligt högre bullernivåer förekomma än de beräknade bullervärdena.

En skälighetsbedömning bör göras i det enskilda fallet avseende behovet av åtgärder, mark- och miljödomstolens dom den 23 april 2012 M 5958-11.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar i Guidelines for Community Noise (1999) att den genomsnittliga ljudnivån utomhus för kontinuerligt buller dagtid och kvällstid inte överskrider 55 dB (A) för att skydda flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller.

### Upplysningar

Klaganden kan själv bekosta att uppföra en bullervall eller någon annan form av bullerdämpande åtgärd.

### Miljö- och byggnämnden

---

*På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.*

Klagande informeras om att tillstånd kan krävas för att uppföra detta och att kontakt tas med berörd myndighet. Likaså får inte bullervallen uppföras av material som betraktas som avfall.

#### **Skickas till**

Klagande med mottagningsbevis och information hur man överklagar.  
Trafikverket