

Handläggare
Michael Åhström
08-508 264 21

Riktlinjer för utsmyckning och dekorationsmålning av anläggningskonstruktioner av betong

Vid utsmyckning av anläggningar och dekorationsmålning gäller att:

- Inspektion möjliggörs.
- Ett konstnärligt värde tillförs.
- Utsmyckning inte uppfattas som störande ur ett allmänt perspektiv.
- Utförande godkänns av staden utifrån förvaltnings och drift perspektiv.
- Utförande ska uppfylla stadens krav kring fackmannamässigt utförande.
- Äldre betongkonstruktioner kan ha problem med armeringskorrosion som uppstår då fukt och koldioxid (CO₂) tränger in i betongen och når armeringsjärnet. Vanligtvis visar det sig som rostutslag (missfärgningar) och sprickbildning i betongytan. Ytbehandling av betong fordar därför anpassade målningssystem.

1. Utsmyckning

Utsmyckning genom tex. konstnärliga installationer kan tillåtas om utsmyckningen görs demonterbar samt att avtal tecknas kring fortlöpande ansvar för rengöring samt underhåll.

2. Dekorationsmålning

Dekorationsmålning kan utgöras av infärgning, målning av delar eller uppförande av konstverk på delar av väggar. Om annan än staden utför arbetet ska avtal tecknas kring fortlöpande ansvar för rengöring samt underhåll.

För dekorationsmålning av konstruktionsdelar eller mindre partier gäller:

Broar

Målning tillåts endast i undantagsfall.

Krav: färgtyp och målning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1504-2-204. För färgtyp gäller tabell 5, klass 1 (ånggenomsläpplighet).

Tunnlar

Målning måste med hänsyn till den grova nedsmutsning och hårda tvättning som anläggningarna utsätts för.

Krav: färgtyp och målning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1504-2-204. För färgtyp gäller tabell 5, klass 1 (ånggenomsläpplighet).

Gång- och cykeltunnlar

Målning av tunnelvägar kan tillåtas.

Särskild hänsyn bör tas till att klotter, skadegörelse och brand är vanligt förekommande.

Krav: Silikatfärg, även sk. mineralfärg och vattenglasfärg. De är oorganiska liksom betongen och binder kemiskt till denna. Silikatfärgerna är diffusionsöppna och flagnar inte.