

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenhetsgräns
- Utgående gräns
- Gräns för område där detaljplan 2004-05811-54 fortsätter gälla mellan nivåerna +0,0 och +19,5 meter över nolplanen (se även sektion B-B)

Användning av mark

- Allmänna platser
  - GATA
  - PARK
- Fondons-, gång- och cykeltrafik
- Parkområde
- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenhetsgräns
- Utgående gräns
- Gräns för område där detaljplan 2004-05811-54 fortsätter gälla mellan nivåerna +0,0 och +19,5 meter över nolplanen (se även sektion B-B)
- Qvarterensmark
  - BC1
  - BC2
  - BC1P
  - BC1P2
  - BC2P
  - B
  - (B)
  - (T)
  - E1
  - S

Uformning av allmänna platser

- Förskrivnen höjd över nolplanen
- +0,0

Utrymmandegrad

- e1 Endast burspråk och balkonger får byggas längs 13 meter av byggnadens fasadparti. Burspråk får sticka ut 1,5 meter, balkonger får sticka ut 2,5 meter. Byggnadsdelen får inte ha bärande konstruktion i mark.
- e2 Endast burspråk och balkonger får byggas längs 7 meter av byggnadens fasadparti. Burspråk får sticka ut 1,5 meter, balkonger får sticka ut 2,5 meter från fassad. Byggnadsdelen får inte ha bärande konstruktion i mark.
- e3 Endast balkonger får byggas längs 12 meter av byggnadens fasadparti. Balkonger får sticka ut 2 meter från fassad. Byggnadsdelen får inte ha bärande konstruktion i mark.
- e4 Uöver angiven totalhöjd får burspråk och balkonger ordnas. Burspråk får sticka ut 1,5 meter, balkonger får sticka ut 2,5 meter från fassad. Byggnadsdelen får inte ha bärande konstruktion i mark.

Begränsning av markens bebyggande

- Marken får inte bebyggas
- Marken får endast bebyggas med uthus
- Marken får byggas under med planterbart bjällrag
- Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
- Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik

Markens anordnande

- n1 Träd som markerats i kartan ska bevaras, får endast fällas av säkerhetsskäl och ska i så fall återplanteras. Träden ska även skyddas under byggnaden.
- n2 Terrassering med plantering ska anordnas
- n3 Slängsel med barkspråde gränder får sättas upp. Gränder får inte vara låsbara. Inom området kan bollplan, lekredskap, lådor för förvaring, bänkar, pergola och liknande ordnas.



**GRUNDKARTA**

- Kvarter-/områdesgräns
- Fastighetsgräns
- Fastighetsgräns 3D
- Registernummer
- Byggnad
- Träd
- Skulpter
- Markhöjd
- Mur
- Stödmur
- Servitutmått

Koordinatsystem: ST 74 i plan och stadens (RH 00) i höjd  
Måtklass II

Upprättad av Stadsplaneringsavdelningen  
2011-05-10  
Henrik Trofast  
Ientmätare

FORSKNINGSBYGGET  
FORSKOLA  
FORSKOLAGÅRDEN

ORANGERIE A  
ORANGERIE B  
ORANGERIE C  
ORANGERIE D  
ORANGERIE E  
ORANGERIE F  
ORANGERIE G  
ORANGERIE H  
ORANGERIE I  
ORANGERIE J  
ORANGERIE K  
ORANGERIE L  
ORANGERIE M  
ORANGERIE N  
ORANGERIE O  
ORANGERIE P  
ORANGERIE Q  
ORANGERIE R  
ORANGERIE S  
ORANGERIE T

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

P garage detaljplan 2004-05811-54

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Plangräns +19,5  
Plangräns +0,0

Skala 1:500

Körförbindelse  
Körvar förbindelse får inte anordnas

**Uformning, utförande**  
Största sluttning är 6 grader.  
Uöver angiven totalhöjd får transparenta räcken anordnas. Tekniska installationer får anordnas i mindre omfattning.  
Högsta byggnadshöjd i meter  
Högsta totalhöjd i meter över nolplanen  
Högsta antal våningar från gatunivå  
Lägsta schaktningnivå i meter över nolplanen, för schaktning, sprängning, borming eller andra ingrepp.  
Uöver angivet våningsantal ska souterängvägning(-er) anordnas.  
Ett obebyggt område ska lämnas mellan marknivå och underkant bjällrag med en fri höjd av minst 2,5 meter.  
Stödmurar och terrasser får anordnas.  
Terrassbjällrag ska anordnas  
Byggnaden ska delas upp i två volymer med en sammanbindningslänk. Länken ska utföras upplagad. Linket ska kläs med vegetation och utföras med horisontellt murkon åt minst tre håll.  
Fasad, murar och socklar ska utföras i tegel med utvändigt puts.  
Fönster ska utföras i trä eller ockelträ.  
Fönster ska ordnas i tvåvåningsbåga motlv med avvikande tegelförband och livskällad.  
Om betongelement används ska inga enkasta vertikala eller horisontala fogar framträda. Fogar ska omsorgsfullt skyddas i samband med färdigställandet.  
Fasad mot gårdar, bakom balkonger och på förrådsbjällrag, ska ha en beläggnad av trä.  
Parter vid entréer och lokaler ska utföras med karmar av trä och/eller stål.  
Socklar mot gata ska utföras i natursten.  
Stödmurar, garagefasader och terrasser mot gata och park ska kläs i natursten.  
Balkongräcken ska utföras i glas som täcker bjällragets eller balkongplattans kant och frontens insidning.  
Uöver balkonger och burspråk ska vara ståt och målat.  
Tak ska utföras med horisontellt murkon åt minst tre håll.

**Stömskydd**  
Besläder ska utföras så att minst hälften av böningssumman i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå (fritillsvarande) utanför fönster.  
Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras eller placeras så att de utsetts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (fritillsvarande).  
Bostäder ska utföras så att stömljud i böningsrum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid lägpassage.  
Bostäder ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i böningsrum inte överstiger 30 dBA och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dBA mellan kl. 22.00-06.00.

**Administrativa bestämmelser**  
Genomförandebuden sluter 5 år efter det att planen har vuxit laga kraft.  
Marklov krävs för rakfällning inom område som markerats "n1" på kartan.

**ILLUSTRATIONER**  
Illustrationslinje  
Illustrerat träd  
lek, mur, trappa  
Illustrationsstext

**UPPLYSNINGAR**  
Plänen består av:  
- plankarta med bestämmelser  
- till planen hör:  
- planbeskrivning med kvalitets- och gestaltungsbeskrivning  
- genomförandebeskrivning  
Plänen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10)

**Detailplan för Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen, Liljeholmen i Stockholm**

Stockholms stadsbyggnadskontor  
2011-05-10  
Reviderad 2011-09-09  
Nina Ahrens  
Planchef  
Godkänd av SBN  
Godkänd av SBN/KF  
Laga kraft

Anna Rex  
Handledgare

**Dp 2008-01165-54**