

Båtbullermodul

Beställare:

Magnus Lindqvist
Miljöförvaltningen
magnus.lindqvist@miljo.stockholm.se

Konstruktion:

Per Bengtson,
Grön idé AB
per@gronide.se

Ljudinspelning:

Ingemansson AB

Montering och uppstart:

1. Sätt ihop det svarta metallstativet.
Dra åt bultarna med skiftnyckel.
2. Skruva fast parabolhögatalaren i fästet.
3. Plugga i högtalarkabeln.
4. Anslut elsladden till ett vägguttag.
Datorn startar automatiskt, efter ca 60 sekunder startar ljudet då man trycker på knapparna.

Handhavande:

När man trycker på knapparna spelas ljuden momentant upp. Man måste växla knappar – man kan inte trycka två gånger på samma knapp i följd.
Utrustningen rengörs genom att torkas av med torr eller fuktad trasa.

Demontering:

1. Stäng av modulen genom att dra ur elsladden.
2. Skruva bort parabolhögatalaren.
3. Skruva bort de två stora bultarna på lådans baksida och ta isär metallstativets övre del.
4. Skruva bort fotplattan vid behov.

Transport:

Vid transport består modulen av fyra delar:

1. Bottenplattan (82 x 93 x 2 cm)
2. Stativets nederdel med den svarta lådan. (50 x 45 x 118 cm)
3. Stativets överdel (158 x 46 x 5 cm)
4. Parabolhögatalaren. (80 x 80 x 45 cm)

Hantera modulen mycket varsamt. Särskilt den svarta lådan och parabolhögatalaren. Emballera delarna med bubbelplast. Kolli 2 transporteras liggande med baksidan nedåt. Vid transport i större bil kan modulen transporteras stående med stativets nederdel och lådan monterad på fotplattan.



Justering av volymen:

Skruva bort den svarta frontplattan med kryssmejsel. Vrid på volymkontrollen. Skalan har en markering för förinställt värde.

Höjd: 245 cm
Bredd: 82 cm
Djup: 93 cm.
Vikt: 30 kg